

LMS Maschinen- und Stahlbau GmbH  
Lobbesser Weg 2  
06889 Luth. Wittenberg OT Boßdorf

Seite 1 von 2

Telefon: 034920/20844  
Telefax: 034920/20843  
mail: [vertrieb@lmsgmbh.de](mailto:vertrieb@lmsgmbh.de)  
web: [www.lmsgmbh.de](http://www.lmsgmbh.de)

## Auftragsdaten

Datum:  ☐ Anfrage ☐ Auftrag  
gewünschter Liefertermin:

## Kundenanschrift:

Kd.Nr.:   
Firma:   
Straße:   
PLZ/ Ort:   
zuständig:   
Telefon:   
Fax:   
E-mail:

## Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma:   
Straße:   
PLZ /Ort:   
zuständig:   
Telefon:   
Fax:   
E-Mail:

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1. Behältertyp:</b> <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p><b>2. Inhalt:</b> <input style="width: 50px;" type="text"/> m<sup>3</sup>      Stückzahl: <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p><b>3. Ausführung/Blechgüte</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard in S235, Boden: 5mm, Seite: 3mm</p> <p><input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch in Blechgüte</p> <p style="margin-left: 20px;">Boden: <input style="width: 40px;" type="text"/> mm      Seite: <input style="width: 40px;" type="text"/> mm</p> <p><b>4. Außenabmessungen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard siehe Liste</p> <p><input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch (LxBxH)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input style="width: 40px;" type="text"/> x <input style="width: 40px;" type="text"/> x <input style="width: 40px;" type="text"/></p> <p><b>5. Aufnahmesystem</b></p> <p><input type="checkbox"/> Hakenaufnahme DIN 30722, Hakenhöhe 1570mm</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderhakenaufnahme, Hakenhöhe <input style="width: 40px;" type="text"/> mm</p> <p><b>6. Containerverriegelung</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard, Türverriegelung mit Haken unten, oben Holländerverschluss</p> <p><b>7. Spantenabstand</b>                      <b>7.a. Spantenprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard 700 mm                      <input type="checkbox"/> Standard gekantet,</p> <p><input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch                      100x50x4mm</p> <p style="margin-left: 20px;"><input style="width: 40px;" type="text"/> mm</p> <p><b>7.b. Endspanten</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1 x U 200x77x10</p> <p><b>8. Boden/ Seitenwand</b></p> <p><input type="checkbox"/> 45° angeschrägt, Standard</p> <p><input type="checkbox"/> 90° eckig</p> <p><input type="checkbox"/> rund</p> <p><b>9. Containerrolle</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard, 2 Stahlrollen, 300 mm breit/ Ø 160 mit wartungsfreier Achse Ø 50mm</p> <p><b>10. Netzhaken</b></p> <p><input type="checkbox"/> umlaufend, alle 500mm, ca. 300mm unter OK</p> <p><input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch umlaufend, alle <input style="width: 40px;" type="text"/> mm</p> <p style="margin-left: 100px;">ca. <input style="width: 40px;" type="text"/> mm unter OK</p> | <p><b>11a. Türprofile/Klappenprofile</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard angeschrägtes U Profil 68/105x40x3 mm</p> <p><input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>12. Steigleiter/ -eisen nach UVV und BG, stirnseitig</b></p> <p style="margin-left: 20px;"><b>ab 2m Höhe: Leiter, darunter Steigeisen</b></p> <p><input type="checkbox"/> verschweißt und lackiert, Standard Stirnseite bis zur Seitenhöhe von 1350mm</p> <p><input type="checkbox"/> verschraubt und verzinkt, Standard Stirnseite ab Seitenhöhe 1350</p> <p><input type="checkbox"/> schwere Ausführung, stirnseitig eingesetzt und lackiert</p> <p><b>13. Abschlußprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> RE-Rohr 160x80x4 (S355JR)</p> <p><input type="checkbox"/> nach Kundenwunsch <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p><b>14. Behälterabdeckung, je nach Abdeckung</b></p> <p><b>Maßänderung vorbehalten</b></p> <p><input type="checkbox"/> offen, Standard</p> <p><input type="checkbox"/> Faltplane mit Kurbel</p> <p><input type="checkbox"/> festes Blechdach/ Klappe mit</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Winde    <input type="checkbox"/> Hydraulik</p> <p><input type="checkbox"/> luftdurchlässige Gewirkplane rot, 220 g/m<sup>2</sup>, alle 40cm geöst, nicht Wasserdicht</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> mit Gummiseil                      <input type="checkbox"/> ohne Gummiseil</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> 3,10 x 7,0 m                      <input type="checkbox"/> 3,10 x 7,50 m</p> <p><b>15. Farbton</b></p> <p>grundiert mit Zinkphosphatbeschichtung, außen mit KH-Lack lackiert, Schichtdicke min. 80µm in RAL: <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p><b>16. Sonderzubehör</b></p> <p><input type="checkbox"/> Standard, 8 Entwässerungslöcher in Boden u. Seitenwand</p> <p><input type="checkbox"/> Entwässerungslöcher in Boden u. Seitenwand <input style="width: 30px;" type="text"/> Stk</p> <p><input type="checkbox"/> ohne Entwässerungslöcher</p> <p><input type="checkbox"/> lackieren von Containernummern</p> <p><input type="checkbox"/> kleben von Containernummern</p> <p><input type="checkbox"/> Aufbringen von Aufklebern nach Kundenwunsch</p> |
|--|---|

Bemerkungen/Notizen: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_